



“เซปดรายกราฟท์” ZEP DRY GRAPHITE

กราฟท์หล่อลื่นแห้งชนิดพิเศษ หล่อลื่นได้ดีเยี่ยม ทนอุณหภูมิถึง 1000°F
เป็นตัวนำไฟฟ้าไม่จับฝุ่น ละออง ทนต่อน้ำ น้ำมัน และสารเคมี

คุณสมบัติ

เป็นน้ำยาหล่อลื่นที่ประกอบด้วยกราฟท์แห้งเร็วและเป็นตัวนำไฟฟ้า ให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม ถึงแม้ที่อุณหภูมิสูงถึง 1000°F ไม่จับฝุ่นละออง และทนทานต่อน้ำ น้ำมัน และด่าง

ลักษณะและประโยชน์-

- อนุของกราฟท์ ทำให้การหล่อลื่นทำได้ดีเยี่ยม แม้ที่อุณหภูมิสูงถึง 1000°F
- การยึดเกาะดีมาก เพราะประกอบด้วยเทอร์โมพลาสติกเรซิน (Thermoplastic Resine) ซึ่งให้การยึดเกาะกับโลหะทุกชนิด และพลาสติก
- ทนทานต่อสารเคมี เช่น น้ำ น้ำมัน และด่าง
- เป็นฟิล์มแห้ง ดังนั้นจึงไม่จับฝุ่นหรืออองในอากาศต่างกับจารบีหรือน้ำยาหล่อลื่นทั่ว ๆ ไป
- สามารถใช้เป็นตัวป้องกันการจับตายของโลหะ
- เป็นตัวนำไฟฟ้า ไม่เป็นฉนวน ดังนั้นจึงสามารถใช้ในการหล่อลื่น จุดสัมผัสไฟฟ้า (contact points) ซึ่งต้องการคงความสามารถในการนำไฟฟ้าไว้

เหมาะสำหรับ

งานถอดออกหรือประกอบเข้าเครื่องยนต์ บีเอ็มไฮดรอลิก ระบบสายพานลำเลียง ปะเก็นเครื่องยนต์และเครื่องจักร เครื่องขยายของอัตโนมัติ เครื่องใช้สำนักงาน มิเตอร์จอตกรท Tumbler Looks เต้าอบ เต้าหลอมโลหะ กระบวนการเผาอิฐ เตาปูน และงานหล่อลื่นอื่น ๆ ที่ต้องการใช้น้ำยาหล่อลื่นแห้งนี้ โดยเฉพาะบริเวณที่มีความร้อนสูงมาก

ส่วนประกอบทางเคมี

Active Ingredient.....	Micronised Graphite	Service Temperature	Up to 1000°F
Solvent	Chlorinated	Storage Temperature	0°F – 120°F
Propellant	Hydrocarbon	D.O.T. Special shipping Label	None
Flammability...	Not flammable by CSMA Flame Extension		

การบรรจุ- กระป๋องสเปรย์ขนาด 20 ฟลูอิดออนซ์ น้ำหนักสุทธิ 8 ออนซ์ (510 กรัม)

ผู้ผลิต ZEP MANUFACTURING COMPANY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CLEAN PROJECT COMPANY ประเทศไทย