



## “เซป ฟอรั่มูล่า 300” ZEP FORMULA 300

น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน จารบี และคาร์บอน

สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกล แข็งแรง ปลอดภัยมาก ไม่ติดไฟและเป็นฉนวน

### ลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยาเกรดอุตสาหกรรมพิเศษ ที่ใช้สำหรับทำความสะอาด คราบสกปรก จารบี และน้ำมัน อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยสารคลอรีเนทและอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอน(chlorinated and aliphatic hydrocarbon)

### คุณสมบัติ

### ประโยชน์

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดสิ่งสกปรกและน้ำมัน</li> <li>- สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีปฏิกิริยาไวต่อน้ำ</li> <li>- ระเหยแห้งอย่างสมบูรณ์</li> <li>- ใช้งานได้หลากหลาย</li> <li>- มีความเป็นพิษต่ำมาก</li> <li>- มีความเป็นฉนวน</li> <li>- มีค่า Dielectric สูง</li> <li>- ไม่ติดไฟ</li> <li>- USDA รับรอง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ละล้างคราบน้ำมัน จารบี คาร์บอนและสิ่งสกปรกอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว</li> <li>- สามารถใช้ล้างอุปกรณ์ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า สวิตช์ คอนแทก อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ และอุปกรณ์ในสำนักงาน</li> <li>- ระเหยแห้งรวดเร็ว ไม่ทิ้งคราบหลงเหลือ</li> <li>- สามารถใช้ได้ทั้งการสเปรย์ การจุ่ม และการเช็ดถู</li> <li>- เนื่องจากไม่มีคาร์บอนเตตระคลอไรด์ เบนซีน หรือ ไตรคลอโรเอททีลีน</li> <li>- ไม่นำไฟฟ้า ไม่กัดกร่อนโลหะ พลาสติก สี (ทดสอบก่อนใช้)</li> <li>- มี Dielectric breakdown 30,000 Volts /inch (30 Kv) (ASTM-D877)</li> <li>- ไม่ติดไฟที่อุณหภูมิจนถึงจุดเดือด</li> <li>- สามารถใช้ทำความสะอาดในบริเวณนอกการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม สัตว์ปีก และเนื้อสัตว์</li> </ul> |
|--|---|

การใช้งาน.- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

มอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	คอมเพรสเซอร์
อุปกรณ์เครื่องดีเซล	คอนเดนเซอร์	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ปริ้นท์เซอร์กิต	อุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์	ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ไดน์ซาร์ท	ไดน์สตาร์ท	ปั๊มต่างๆ
อุปกรณ์ในเครื่องบิน	อุปกรณ์รถไฟ	ปริ้นท์ติ้งเพลท(Printing Plate)

## วิธีใช้

เชปฟอร์มูล่า 300 เป็นของเหลวค่อนข้างใส ใช้ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาเจือจาง ใช้ใส่ในกระบอกฉีดตาม  
ซอก เฉพาะจุดที่ต้องการจะล้าง หรือใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาเช็ด หรือจะถอดนำมาเช็ดในถังน้ำยาก็ได้  
แต่ถ้าเช็ดในถังควรจะมีภาชนะครอบปิดด้วย เพื่อป้องกันมิให้น้ำยาระเหยไป เมื่อล้างทำความสะอาดจน  
เป็นที่พอใจแล้ว ควรใช้ลมเป่าให้แห้งสนิท แล้วจึงค่อยประกอบใช้งาน หรือถ้าไม่มีลมเป่า จะทิ้งไว้ค้าง  
คืนแล้วค่อยใช้งานก็ได้

## คุณลักษณะเฉพาะ

ลักษณะทางกายภาพ.....ของเหลวอ่อน มีฐานเป็นโซลเวนต์  
สี.....ใส ไม่มีสี pH.....ไม่มี  
กลิ่น.....อ่อนๆ ความหนาแน่น..... 8.07 ปอนด์ /กล.  
ความถ่วงจำเพาะ.....1.043 อายุการใช้งาน.....อย่างน้อย 1 ปี  
จุดติดไฟ .....ไม่ติดไฟที่อุณหภูมิ ก่อนถึงจุดเดือด  
Dielectric Strength .....30,000 Volts / inch (30 Kv มาตรฐาน ASTM D-877)

การบรรจุ แกลลอน (3.785 ลิตร)

ผู้ผลิต ZEP MANUFACTURING COMPANY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CLEAN PROJECT COMPANY ประเทศไทย