



“เซป เฟล็กซ์ลูบ” ZEP FLEX LUBE

ลักษณะทั่วไป

จารบีพิเศษอเนกประสงค์ ผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถทนต่อแรงอัดและแรงกระแทกสูงรวมทั้งมีคุณสมบัติพิเศษ ในการอยู่คงที่ ไม่กระเด็นกระจายไปที่อื่น กันน้ำ ำ ความชื้น ทนทานต่อกรด และป้องกันสนิม

คุณสมบัติ

- อยู่คงที่
- อุณหภูมิคงที่
- เพิ่มคุณสมบัติรับแรงดันสูง
- กันน้ำ
- ป้องกันสนิม และการกัดกร่อน
- คงทนต่อสภาพแวดล้อมทั่วไป

ประโยชน์

- มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าจารบีทั่วไปตามท้องตลาด
- สามารถใช้ได้กับในอุณหภูมิสูงถึง 550⁰ F
- สามารถทนต่อแรงกดอัดได้อย่างดีเยี่ยมถึง 65ปอนด์ (Timken Load)
- ไม่ถูกชะล้างออกเมื่อถูกน้ำ ำบอย ๆ
- ป้องกันการกัดกร่อนซึ่งเป็นสาเหตุของการจับยึดของชิ้นงาน
- ทนต่อกรด สภาพอากาศ ทุกชนิด สิ่งสกปรก น้ำ ำไอน้ำ ำ และการเกิด oxidation

การใช้งาน.- เหมาะสำหรับ

อุ้ช่อมรยยนต์	อุตสาหกรรมเหล็ก	โซ่รุ่มรยยนต์
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง	โรงงานอุตสาหกรรม	สถานีบริการ
ผู้รับเหมางานไฟฟ้า	บริษัทขายรถใหม่และเก่า	งานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ำทะเล

วิธีใช้.- ใช้หล่อลื่นวัสดุอุปกรณ์ได้ทุกชนิด

คุณลักษณะเฉพาะ

ลักษณะทางกายภาพ.....	เหนียวข้น	DROPPING POINT (ASTM D-566).....	550 ⁰ F (ไม่ละลาย)
สี.....	เขียว	Timken OK Load (ASTM D-2509).....	65 ปอนด์
กลิ่น.....	น้ำ ำมี	กันสนิม.....	ดีเยี่ยม
อายุการใช้งาน.....	มากกว่า 1 ปี	กันน้ำ	ดีเยี่ยม
การแทรกซึม (ASTM D-217).....	245-265 mm	ความต้านทานต่อกรด.....	ดีเยี่ยม
*NLGI Grade.....	2.5		

การบรรจุ หลอดพร้อมใช้ขนาด 14 ออนซ์ (396 กรัม) / และ ถังละ 45 ปอนด์

ผู้ผลิต ZEP MANUFACTURING COMPANY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CLEAN PROJECT COMPANY ประเทศไทย