



“เซป-เอฟเอส โปรเซส คลีนเนอร์”

FS PROCESS CLEANER

น้ำยาชนิดเข้มข้น ทำความสะอาดคราบสกปรก ไขมัน สำหรับอุปกรณ์ต่าง ในอุตสาหกรรมอาหาร

ลักษณะทั่วไป

เป็นหัวเขื่อน้ำยาเข้มข้นที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ไม่มีส่วนผสมของบิวทิล ใช้ในงานทำความสะอาดและกำจัดไขมัน เหมาะสำหรับล้างอุปกรณ์สเตนเลส พื้น ผนัง ตู้ดูดควัน เตาอบ เตาปิ้งย่าง เครื่องจักร แก้ว และ พื้นผิวแข็ง อื่นๆ

คุณสมบัติ

ประโยชน์

- ประสิทธิภาพสูง
 - ใช้งานได้หลายประเภท
 - ใช้ได้กับน้ำ ทุกระด้าง
 - ใช้ร่วมกันได้ดีกับคลอรีน
 - ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
 - ได้รับการรับรองจาก USDA
- จัดคราบฝุ่น คราบไขมันและคราบเขม่า ได้อย่างรวดเร็ว ได้ทุกพื้นผิว
 - สามารถใช้กับการล้างด้วยมือหรือล้างด้วยเครื่องล้างอัดความดัน หรือเครื่องล้างที่ทำให้เกิดฟอง สามารถใช้งานได้ดีในงานทำความสะอาดพื้น
 - ความกระด้างของน้ำ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของน้ำยาและการชะล้าง สามารถล้างออกได้สะอาดโดยไม่มีจุดด่างดำเกิดขึ้น
 - สามารถเติมคลอรีนเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพในการล้างมากขึ้น
 - สารทำความสะอาดที่ใช้ในการผลิตน้ำยานี้ทุกชนิดสามารถย่อยสลายในธรรมชาติ
 - ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาให้เป็นน้ำยาทำความสะอาดในทุกแผนก ในโรงงานเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

Note: เมื่อใช้กับโลหะที่มีความไวต่อด่าง เช่น อลูมิเนียม และ กัลวานไนซ์ ต้องตรวจความเข้มข้นและระยะเวลาที่น้ำยาสัมผัสกับพื้นผิวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเมื่อใช้เสร็จต้องล้างด้วยน้ำให้สะอาดทุกครั้ง

การใช้งาน.-ได้รับการแนะนำให้ใช้ใน

ซูเปอร์มาเก็ต	โรงงานผลิตเครื่องกระป๋อง	โรงรีดนม
โรงงานทำขนมปัง	โรงงานผลิตอาหารทะเล	โรงกลั่นเหล้า
โรงงานผลิตผัก	โรงงานบรรจุขวด	โรงงานเกี่ยวกับเนื้อและสัตว์ปีก
ครัว	โรงกลั่นเหล้า	โรงงานผลิตไข่
ร้านอาหาร	ร้านขายอาหารสำเร็จรูป	และร้านขายเนื้อ

วิธีใช้

สำหรับเครื่องจักรผลิตอาหาร

- การล้างทั่วไปใช้ผสมน้ำ อัตราส่วน 30-120 ซีซี ต่อน้ำ 1 แกลลอน สามารถใช้สเปรย์ เช็ด หรือขัดถ้าจำเป็น แล้วล้างออกด้วยน้ำ ปล่อยให้สะอาด
- การล้างแบบใช้ฟอง ใช้ผสมน้ำ อัตราส่วน 60-120 ซีซี ต่อน้ำ 1 แกลลอน ขึ้นกับความสกปรก แล้วล้างออกด้วยน้ำ ปล่อยให้สะอาด
- การล้างแบบใช้ความดันใช้ผสมน้ำ อัตราส่วน 60-120 ซีซี ต่อน้ำ 1 แกลลอน ขึ้นกับระดับของความสกปรก ฉีดน้ำ ขยายบริเวณพื้นผิวที่มีคราบสกปรกใช้แปรงขัดถ้าจำเป็นแล้วล้างออกด้วยน้ำ ปล่อยให้สะอาด
- การล้างแบบผสมคลอรีน อาจใช้ Zep FS Process Cleaner (X-4490) ผสมกับ คลอรีน ด้วยอัตราส่วน 1:1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดให้มากขึ้น ให้ผสมน้ำ ขยายในจำนวนที่จะใช้หมดในการใช้แต่ละครั้ง และผสมน้ำ ขยายตามอัตราส่วนข้างต้นตามชนิดของการล้างแต่ละชนิด

Zep FS Process Cleaner (x-4490) ที่มีความเข้มข้นสูงอาจทำลายพื้นผิวที่ทำสแตนเลสได้จึงควรทดลองในจุดเล็กๆ ก่อนใช้ หรือใช้น้ำ ขยายในอัตราส่วนที่เจือจาง แล้วล้างด้วยน้ำ ให้หมด

คุณลักษณะเฉพาะ

ลักษณะทางกายภาพ.....ของเหลวใส มีฐานเป็นน้ำ	ความหนาแน่น.....8.99 ปอนด์/แกลลอน
สี.....สีอำพันเข้มใส	ความตึงผิวเฉพาะ.....1.078
กลิ่น.....มีกลิ่นเบาบาง	จุดติดไฟ.....ไม่มี
pH(เข้มข้น)..... 13.0-13.5	อายุการใช้งาน.....มากกว่า 1 ปี
(อัตราส่วน 1: 128)11.5-12.0	

การบรรจุ ถึงขนาด 5 แกลลอน (18.925 ลิตร)

ผู้ผลิต ZEP MANUFACTURING COMPANY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CLEAN PROJECT COMPANY ประเทศไทย