



“เชป กริส มังกี้” ZEP GREASE MONKEY

สเปรย์หล่อลื่นคุณภาพสูง ทำความสะอาด หล่อลื่น แทรกซึมและป้องกันการกัดกร่อน

ลักษณะทั่วไป

เป็นสเปรย์แทรกซึม หล่อลื่น ทำความสะอาด และ ป้องกันสนิม ผสมสารPTFE มีความหนืดสูง ทำให้ไม่หยดไหล จับเกาะชิ้นงานได้ดี สีแดงเห็นชัด ใช้กับโซ่ เคเบิล ลวด สายพานลำเลียง เกียร์ ลูกปืนและอื่นๆ

คุณสมบัติ

ประโยชน์

- | | |
|-----------------------|---|
| - หล่อลื่นเอนกประสงค์ | - หล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักร โซ่ เกียร์ แบริ่ง หรือพื้นที่อื่นๆที่มีความฝืดเสียดทาน |
| - แทรกซึมสูง | - สเปรย์เพียงเล็กน้อยนี้ จะแทรกซึมระหว่างพื้นผิวอย่างรวดเร็ว และ ให้น้ำมันฟิล์มหล่อลื่นยาวนาน |
| - ทำความสะอาด | - มีสารละลายที่สามารถทำความสะอาดจาระบีเก่าและสิ่งสกปรกต่างๆ ได้ดีเยี่ยม |
| - ป้องกันการกัดกร่อน | - สามารถใช้เคลือบส่วนที่เป็นโลหะป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน |
| - มีสีแดง | - สีแดงจะช่วยบอกปริมาณและบริเวณที่ฉีดพ่นนี้ ง่ายแล้ว |
| - คุณสมบัติอื่นๆ | - ปลอดภัยต่อโลหะทุกชนิด ทนอุณหภูมิสูงถึง 400 °F (204 °C) |
| - มีส่วนผสม PTFE | - ผสม เทฟลอน (TEFLON) ช่วยในการหล่อลื่น กันสนิม และทนความร้อน |

การใช้งาน

เหมาะสำหรับหล่อลื่นอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น โซ่ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เคเบิล สายไฟ รางรถไฟ ตู้ขนส่ง ลูกกลิ้ง บานพับ และวัสดุอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน

ใช้กับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

ห้องเย็น – ห้องแช่แข็ง	สถานีบริการ	ศูนย์ซ่อมรถยนต์
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม	ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักร	โกดังเก็บสินค้า
รางรถไฟ รถไฟฟ้า เครื่องบิน	เครื่องมือเครื่องจักรในฟาร์ม	เครื่องจักรในทะเล

วิธีใช้

เขย่ากระป๋องสเปรย์ก่อนใช้งาน ฉีดลงบนตำแหน่งที่ต้องการ แล้วปล่อยให้สารละลายแห้งไป ในกรณีที่ดีเข้าไปไม่ถึง ให้ใช้ท่อเล็กๆ ที่แนบมาต่อเข้าที่หัวฉีด

คุณลักษณะเฉพาะ

สี.....แดง อายุการใช้งาน.....มากกว่า 1 ปี
การติดไฟ.....ติดไฟ เก็บที่อุณหภูมิ.....15⁰ – 130⁰ F
ทดสอบโดย CSMA Flame Extension
จุดติดไฟ.....158⁰ F

การบรรจุ ครอบป้องกันขนาด 20 ฟลูออไดออกไซด์ / น้ำหนักสุทธิ 18 ออนซ์ (511 กรัม)

ผู้ผลิต ZEP MANUFACTURING COMPANY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CLEAN PROJECT COMPANY ประเทศไทย