



“เชปไอร์ออนแคลด์” ZEP IRON CLAD
“ฟิล์มใสสังเคราะห์พิเศษเคลือบโลหะป้องกันสนิมและความชื้นสำหรับ
เครื่องจักรกล อะไหล่และอุปกรณ์”

คุณสมบัติ

1. ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน เมื่อน้ำ ายาแห้งจะให้ฟิล์มใสสังเคราะห์พิเศษเคลือบป้องกันสนิมและการกัดกร่อนอันเนื่องมาจากความร้อน ความชื้น แสงแดด สายฝน หิมะ น้ำเค็ม ใอน้ำเค็ม และบรรยากาศที่มีสารกัดกร่อนรอบๆ บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
2. ป้องกันได้นานนับปี ฟิล์มใสที่เคลือบแต่ละครั้งถ้าเก็บไว้ในที่ร่ม จะป้องกันได้นาน หรือมากกว่านั้น
3. ฟิล์มที่เคลือบอยู่สามารถล้างออกได้ง่าย โดยใช้ น้ำ น้ำมัน กาว, โซลล่า, เบนซิน
4. สีโปร่งใส ฟิล์มที่เคลือบนอกจากจะดูสวยงามแล้ว ยังสามารถมองเห็นสีสรร และเครื่องหมายต่างๆ ของผิวหน้าได้ชัดเจน
5. ทนความร้อนสูงรวมทั้งรังสีอุลตราไวโอเล็ตจากแสงแดดทนความร้อนจาก 40-500 องศาฟาเรนไฮด์ ไม่ทำให้ฟิล์มแตกหรือลอก ไม่ว่าจะทิ้งไว้กลางแสงแดดที่ร้อนจัด เป็นเวลานาน
6. ทาเคลือบเกลียวก่อนประกอบ ป้องกันร่องเกลียวของข้อต่อและน็อตไม่ให้เป็นสนิมช่วยให้ถอดออกง่าย
7. ไล่ความชื้น ใช้ได้กับผิวหน้าที่เปียกชื้นด้วย
8. ใช้งานได้ทันที เป็นน้ำยาสำเร็จรูปที่นำมาใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสม หรือเจือจางให้ยุ่งยาก
9. ทนไฟและประหัยค ฟิล์มที่เคลือบอยู่จะไม่ติดไฟและประหัยค้ำใช้จ่ายในการเก็บสต็อก และเครื่องมือที่มีราคาแพง
10. ช่วยในการถอดคอนกรีตออกจากแบบให้ได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น

คำแนะนำการใช้

ควรทำความสะอาดผิวหน้าก่อนเคลือบ และให้ผิวหน้าแห้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้นจะใช้แปรงทา จุ่มแช่ หรือสเปรย์ก็ได้ น้ำยาเคมี 1 แกลลอน สามารถใช้ได้กับเนื้อที่ 385 ตารางฟุต ซึ่งให้ความหนา 1 มิล ถ้าต้องการจะทาซ้ำ ให้หนาขึ้น ต้องทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมงจึงจะทาซ้ำได้ ถ้าทาได้หนา ๓ มิล จะป้องกันสนิมได้ตลอดไป เมื่อทิ้งไว้ในที่ร่ม

เหมาะสำหรับเคลือบป้องกันเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่อไปนี้

1. อุปกรณ์และวัสดุที่เก็บรักษาไว้ทั้งที่ร่ม และกลางแจ้ง เช่น ท่อ โซ่ ปัม ลวด สายเคเบิ้ล เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง น็อต ตลับลูกปืน อุปกรณ์ ชิ้นส่วน และเครื่องมือต่างๆ
2. ผิวหน้าโลหะที่ถูกแสงแดด สายฝน และน้ำเค็มเป็นประจำ เช่น รถบรรทุก รถเมล์รถยนต์ รถไฟ อุปกรณ์ และ เครื่องจักรกลทางเกษตร ก่อสร้าง เหมืองแร่ อุตสาหกรรม การเดินเรือ และงานสร้างสะพาน
3. โลหะต่างๆ ที่เก็บรักษาไว้กลางแจ้ง เช่น เหล็ก โลหะ อลูมิเนียม ทองแดง บรอนซ์และโครเมียม
4. เป็นสารเคลือบแม่แบบ (MOLD) และเครื่องผสมคอนกรีต ช่วยในการถอดแบบสำหรับงานคอนกรีต

การบรรจุ กระจกสเปร์ยขนาด24 ฟลูออไดออกไซด์ / น้ำหนักสุทธิ16 ออนซ์ (454 กรัม)

ผู้ผลิต ZEP MANUFACTURING COMPANY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CLEAN PROJECT COMPANY ประเทศไทย