



“เซป-เอ็มแอล ลูบริแคนท์” ZEP-ML LUBRICANT
น้ำยาหล่อลื่นเหนียว ผสมโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ ทนความร้อนและความดันสูง
ใช้สำหรับหล่อลื่น โช้ สลิง เกียร์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรก่อสร้าง

ลักษณะทั่วไป

ประกอบด้วยสารละลายที่มีคุณสมบัติในการแทรกซึมหล่อลื่น ป้องกันสนิม และ โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ บรรจุในกระป๋องสเปรย์ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

คุณสมบัติ

ประโยชน์

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> -ใช้กับงานหล่อลื่นหนัก -ลดการสึกหรอ -แทรกซึม -ป้องกันน้ำ -ทนความร้อน -USDA รับรอง -ไม่มี ODC | <ul style="list-style-type: none"> - ลดการเสียดทาน ระหว่างโลหะกับโลหะ ภายใต้การเคลื่อนไหวที่ช้า และมีความกดดันสูง - จัดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะในเครื่องจักรกลหนักต่างๆ - เพียงฉีดยาง ๆ น้ำยาที่คล้ายโพลีเมอร์จะแทรกซึมเข้าช่องว่าง หรือรอยแตกทันที ทำหน้าที่เป็นฟิล์มหล่อลื่นที่ทนทาน - ไม่ถูกชะล้างด้วยน้ำ - ไม่ละลายหยดหรือไหลในขณะทำงาน - ให้สามารถใช้งานได้ ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อและสัตว์ปีก ในส่วนที่ไม่ได้สัมผัสอาหาร - ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC และสารทำลายโอโซนอื่นๆ |
|--|--|

การใช้งาน

เป็นน้ำยาหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมสำหรับงานหล่อลื่น โช้ สลิง เกียร์ เกรน รวงเลื่อน คอนเวเยอร์ เครื่องจักรก่อสร้าง ชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ในสถานที่ดังนี้-

ผู้ผลิตเครื่องบิน	ศูนย์บริการล้างรถ	ผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์
โรงซ่อมรถยนต์	ผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม	งานประปา
เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ	งานเหมือง	งานแอร์

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณสมบัติทางกายภาพ.....	กระป๋องสเปรย์	น้ำหนักสุทธิ.....	16 ออนซ์ (454 กรัม)
สารนำพา.....	ไฮโดรคาร์บอน	การติดไฟ.....	ติดไฟ
ขนาดกระป๋อง.....	20 ฟลูอิดออนซ์	อายุการใช้งาน.....	อย่างต่ำ 1 ปี

การบรรจุ กระป๋องสเปรย์ขนาด 20 ฟลูอิดออนซ์ / น้ำหนักสุทธิ 16 ออนซ์ (454 กรัม)

ผู้ผลิต ZEP MANUFACTURING COMPANY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CLEAN PROJECT COMPANY ประเทศไทย